

BOBINE-BOBINE HUNKELER



SOLUTION DE FINITION POUR LE NUMÉRIQUE

La solution bobine-bobine de Hunkeler avec différentes configurations pour les presses numériques à alimentation continue. Les débobineurs et rembobineurs à grande vitesse de Hunkeler assurent un traitement en aval efficace et productif dans les segments du transactionnel, de la publicité directe, de l'impression à la demande et de l'emballage, couplés à des mises sous plis et autres systèmes de finition.



BOBINE-BOBINE HUNKELER

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	POPP7 (UW7)	GEN8 (UW8/RW8)	GEN8-Wide (UW8-W/ RW8-W)
Diamètre max. bobine:	54" (1370 mm)	54" (1370 mm)	54" (1370 mm)
Largeur de bande:	6.5" – 30"	6.5" – 22.5"	8" – 30"
Vitesse de production :	jusqu'à 220 m/min jusqu'à 720 pi/min	jusqu'à 254 m/min jusqu'à 833 pi/min	jusqu'à 305 m/min jusqu'à 1000 pi/min
Poids du papier:	40 – 300 g/m ²	40 – 300 g/m ²	40 – 350 g/m ²
Poids max. bobine:	800 kg (1760 lb)	900 kg (1984 lb)	1500 kg (3307 lb)

OPTION

- Coupe centrale
- Contrôle qualité avec le module W18
- Dépoussiérage de bande
- Poinçonnage avec module PP6

